



Bornit SB3 je reaktivní tekutina, která se používá ke zkřemenění (tzv. vodní sklo). Utěsní a uzavře póry v podkladu a tím ho zpevní.

Běžně se používá v systému s produkty Bornit SB1 a Bornit SB2, kdy pak celý systém slouží např. pro hydroizolace sklepů.

Bornit SB3 se samostatně používá např. pro zpevnění pískujících ploch, na které je dále aplikována penetrace Unibit příp. stěrka Profidicht 1K Fix.

1. KROK: Příprava podkladu

- podklad musí být pevný a čistý (odstranit nátěry, omítky, vápno (i hydraulické), různé potěry atd., a to až na pevnou stavební hmotu (zdivo/beton)
- Před zahájením prací je třeba suché plochy několikrát důkladně navlhčit.

2. KROK: Nanášení

- Bornit SB3 je přímo připraven k nanášení.
- Jedná se o tekutinu, nanáší se tedy jednoduše štětkou na připravený podklad.



Výrobek Bornit SB 3 skladujte v místnostech, kde nemrzne. V uzavřeném originálním balení a za dodržení této podmínky je jeho skladovatelnost je 12 měsíců.

Obsahuje křemičitan draselný (vodní sklo), reaguje alkalicky. Proto je třeba chránit pokožku a oči. Při kontaktu vypláchnout větším množstvím vody, případně vyhledat pomoc lékaře.

Spotřeba

Cca 0,5 kg / m²